

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljustemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7560090	AST EWC52 (19-2857)	ASTERIODE, Diameter 300mm	Pendel	1x100W, E27, A60	-	-	IP20	-	On/Off	Glaskupa, Opal, Glob	Vita detaljer, upphänge och takkopp	Pendelarmatur av munblåst sidenmatt muranoglas. Finns i olika diameter (300mm/400mm/500mm). Sockel E27.
7560092	AST EWC53 (19-2861)	ASTERIODE, Diameter 400mm	Pendel	1x150W, E27, A60	-	-	IP20	-	On/Off	Glaskupa, Opal, Glob	Vita detaljer, upphänge och takkopp	Pendelarmatur av munblåst sidenmatt muranoglas. Finns i olika diameter (300mm/400mm/500mm). Sockel E27.
7560094	AST EWC54 (19-2865)	ASTERIODE, Diameter 500mm	Pendel	1x150W, E27, A60	-	-	IP20	-	On/Off	Glaskupa, Opal, Glob	Vita detaljer, upphänge och takkopp	Pendelarmatur av munblåst sidenmatt muranoglas. Finns i olika diameter (300mm/400mm/500mm). Sockel E27.
7717506	41-9497	MERCIAN	Vägg	HSE/HIE-CE/S, 70W, E27	-	-	IP65	IK10	On/Off	Polykarbonat	Svart	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7717507	41-9499	MERCIAN	Vägg	TC-TEL, 1x26-42W, GX24Q	-	-	IP65	IK10	On/Off	Polykarbonat	Svart	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7717508	41-9508	MERCIAN	Vägg	HSE/HIE-CE/S, 70W, E27	-	-	IP65	IK10	On/Off	Polykarbonat	Silver	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7717509	41-9506	MERCIAN	Vägg	TC-TEL, 1x26-42W, GX24Q	-	-	IP65	IK10	On/Off	Polykarbonat	Silver	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7717512	41-5728	PASSLIGHT VÄGG	Vägg	HME, 80W, E27	-	-	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatisk borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskrivar.
7717513	41-5779	PASSLIGHT VÄGG	Vägg	HME, 125W, E27	-	-	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatisk borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskrivar.
7717522	41-5733	PASSLIGHT VÄGG	Vägg	HME, 80W, E27	-	-	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatisk borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskrivar.
7717533	41-5730	PASSLIGHT VÄGG	Vägg	HSE-1, 70W, E27	-	-	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatisk borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskrivar.

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljusstemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7717534	41-5729	PASSLIGHT VÄGG	Vägg	HSE/HIE-CE/S, 70W, E27	-	-	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetskruvar.
7717543	41-5735	PASSLIGHT VÄGG	Vägg	HSE-1, 70W, E27	-	-	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetskruvar.
7717546	41-5780	PASSLIGHT VÄGG	Vägg	TC-TEL, 1x26-42W, GX24Q	-	-	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetskruvar.
7717547	41-5781	PASSLIGHT VÄGG	Vägg	TC-TEL, 1x26-42W, GX24Q	-	-	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetskruvar.
7717552	41-5814	PASSLIGHT TAK	Tak	HME, 80W, E27	-	-	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7717553	41-5815	PASSLIGHT TAK	Tak	HME, 125W, E27	-	-	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7717562	41-5820	PASSLIGHT TAK	Tak	HME, 80W, E27	-	-	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7717573	41-5817	PASSLIGHT TAK	Tak	HSE-1, 70W, E27	-	-	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7717574	41-5816	PASSLIGHT TAK	Tak	HSE/HIE-CE/S, 70W, E27	-	-	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7717583	41-5822	PASSLIGHT TAK	Tak	HSE-1, 70W, E27	-	-	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7717590	41-5736	PASSLIGHT VÄGG, Tillbehör, SKYDDSGALLER	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	Vit	SKYDDSGALLER TILL PASSLIGHT VÄGG NYLONÖVERDRAGET VIT FÄRG

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljustemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7717592	41-13538	REALTA	Vägg	CDM-T, 35W, G12	-	-	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Antracit	Realta är en högpresterande och vandalklassad väggmonterad utomhusarmatur (IP66) med avancerad reflektorteknik. Kupa finns både i slagfast polykarbonat (IK10++) eller stryktåligt borsilikatglas (IK06). Tekniken gör det möjligt att öka armaturens verkningsgrad, sänka energiförbrukningen, minimera ljusföroreningar och därmed minska den totala miljöpåverkan. Monteringen är mycket enkel med kabelgångar från sidorna och bakifrån, försedda med EPDM-tätningar.
7717594	41-13535	REALTA	Vägg	TC-TEL, 1x26-42W, GX24Q	-	-	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Antracit	Realta är en högpresterande och vandalklassad väggmonterad utomhusarmatur (IP66) med avancerad reflektorteknik. Kupa finns både i slagfast polykarbonat (IK10++) eller stryktåligt borsilikatglas (IK06). Tekniken gör det möjligt att öka armaturens verkningsgrad, sänka energiförbrukningen, minimera ljusföroreningar och därmed minska den totala miljöpåverkan. Monteringen är mycket enkel med kabelgångar från sidorna och bakifrån, försedda med EPDM-tätningar.
7717596	41-13536	REALTA	Vägg	SON-T, 50W, E27	-	-	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Antracit	Realta är en högpresterande och vandalklassad väggmonterad utomhusarmatur (IP66) med avancerad reflektorteknik. Kupa finns både i slagfast polykarbonat (IK10++) eller stryktåligt borsilikatglas (IK06). Tekniken gör det möjligt att öka armaturens verkningsgrad, sänka energiförbrukningen, minimera ljusföroreningar och därmed minska den totala miljöpåverkan. Monteringen är mycket enkel med kabelgångar från sidorna och bakifrån, försedda med EPDM-tätningar.
7717598	41-13543	REALTA MICRO	Vägg	LED 3W	4000K	213	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Antracit	Liten och robust LED armatur för väggmontage utomhus. Kapslingsklass IP66, vandalklass IK10++. Livslängd 60000 timmar (L70/B10). Realta Micro LED bestycksas med 3W LED (4K), 6W LED (4K) eller 13W LED (3K). Enkel montering med kabelgång bakifrån, försedd med EPDM-tätning. Bakplatta (RL15419) finns som tillbehör för installation med kabelgångar från sidorna. Polyesterlackerad stomme i pressgjutet aluminium, klart frontskydd av UV-stabiliserad polykarbonat samt med rostfria skruvar.
7717599	41-1354313	REALTA MICRO	Vägg	LED 13W	3000K	760	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Antracit	Liten och robust LED armatur för väggmontage utomhus. Kapslingsklass IP66, vandalklass IK10++. Livslängd 60000 timmar (L70/B10). Realta Micro LED bestycksas med 3W LED (4K), 6W LED (4K) eller 13W LED (3K). Enkel montering med kabelgång bakifrån, försedd med EPDM-tätning. Bakplatta (RL15419) finns som tillbehör för installation med kabelgångar från sidorna. Polyesterlackerad stomme i pressgjutet aluminium, klart frontskydd av UV-stabiliserad polykarbonat samt med rostfria skruvar.
7717601	RL 13759	STOLPTOPP FÖR 1ST REALTA ARMATUR (FÖR STOLPE DIA. 60MM)	Stolpe	-	-	-	-	-	-	-	Antracit	Stolptopp för montage av Realta armaturer på stolpe. Finns i både enkelt samt dubbelt utförande. Passar stolpar med D=60mm.
7717602	RL 14175	STOLPTOPP FÖR 2ST REALTA ARMATURER (FÖR STOLPE DIA. 60MM)	Stolpe	-	-	-	-	-	-	-	Antracit	Stolptopp för montage av Realta armaturer på stolpe. Finns i både enkelt samt dubbelt utförande. Passar stolpar med D=60mm.
7717650	41-13550	REALTA LED	Vägg	LED 18W	3000K	1073	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Antracit	Realta är en högpresterande och vandalklassad väggmonterad utomhusarmatur (IP66) med avancerad reflektorteknik. Kupa finns både i slagfast polykarbonat (IK10++) eller stryktåligt borsilikatglas (IK06). Tekniken gör det möjligt att öka armaturens verkningsgrad, sänka energiförbrukningen, minimera ljusföroreningar och därmed minska den totala miljöpåverkan. Monteringen är mycket enkel med kabelgångar från sidorna och bakifrån, försedda med EPDM-tätningar.
7717651	41-13552	REALTA LED, SMART (närvaro+skymningsrelä)	Vägg	LED 18W	3000K	1073	IP66	IK10++	SMART (närvaro + skymningsrelä)	Polykarbonat	Antracit	Realta är en högpresterande och vandalklassad väggmonterad utomhusarmatur (IP66) med avancerad reflektorteknik. Kupa finns både i slagfast polykarbonat (IK10++) eller stryktåligt borsilikatglas (IK06). Tekniken gör det möjligt att öka armaturens verkningsgrad, sänka energiförbrukningen, minimera ljusföroreningar och därmed minska den totala miljöpåverkan. Monteringen är mycket enkel med kabelgångar från sidorna och bakifrån, försedda med EPDM-tätningar.
7717652	41-5783	PASSLIGHT LED VAGG	Vägg	LED 15W	3000K	1451	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingsklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismetiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7717653	41-5784	PASSLIGHT LED VAGG	Vägg	LED 24W	3000K	2000	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingsklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismetiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljusstemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7717654	41-5785	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 36W	3000K	2577	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7717655	41-5786	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 15W	3000K	1313	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7717656	41-5787	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 24W	3000K	140	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7717657	41-5788	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 36W	3000K	2365	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7717658	41-5700	Retrofit LED modul 15W till Passlight väggarmatur	Vägg	LED 15W	3000K	1313- Polykupa/ 1451- Glaskupa	-	-	On/Off	-	-	Retrofit modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik
7717659	41-5701	Retrofit LED modul 24W till Passlight väggarmatur	Vägg	LED 24W	3000K	1840- Polykupa/ 2000- Glaskupa	-	-	On/Off	-	-	Retrofit modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik
7717660	41-5702	Retrofit LED modul 36W till Passlight väggmodell	Vägg	LED 36W	3000K	2365- Polykupa/ 2577- Glaskupa	-	-	On/Off	-	-	Retrofit modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik
7717661	41-5880	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 20W	3000K	2088	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålade ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.
7717662	41-5881	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 32W	3000K	3150	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålade ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.
7717663	41-5882	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 20W	3000K	1936	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålade ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.
7717664	41-5883	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 32W	3000K	2970	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålade ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar som tillbehör.

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljusstemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7717665	41-5803	Retrofit LED modul 20W till Passlight takmodell	Tak	LED 20W	3000K	1936-Polykupa/2088-Glaskupa	-	-	On/Off	-	-	Retrofit modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik
7717666	41-5804	Retrofit LED modul 32W till Passlight takmodell	Tak	LED 32W	3000K	2970-Polykupa/3150-Glaskupa	-	-	On/Off	-	-	Retrofit modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik
7761705	35953-C321	DAY LED 20, Strålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 915mm	Vägg	LED 23W	4000K	2400-IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Skyltstrålkastare med LED teknik 23W. DAY LED 20 ger 2400lm och belyser skylthöjder 0-4 meter med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7761706	35953-C322	DAY LED 20, Strålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 915mm	Vägg	LED 23W	4000K	2401-IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Skyltstrålkastare med LED teknik 23W. DAY LED 20 ger 2400lm och belyser skylthöjder 0-4 meter med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7761707	35953-C323	DAY LED 20, Strålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 915mm	Vägg	LED 23W	4000K	2402-IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Silver	Skyltstrålkastare med LED teknik 23W. DAY LED 20 ger 2400lm och belyser skylthöjder 0-4 meter med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7761708	35801-C321	DAY LED 45, Strålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 970mm	Vägg	LED 45W	4300K	3500-IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Skyltstrålkastare med LED teknik 45W. DAY LED 45W ger 3500lm som belyser skylthöjder 4-6 meter med färgåtergivning i 4300K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7761709	35801-C322	DAY LED 45, Strålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 970mm	Vägg	LED 45W	4300K	3500-IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Skyltstrålkastare med LED teknik 45W. DAY LED 45W ger 3500lm som belyser skylthöjder 4-6 meter med färgåtergivning i 4300K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7761710	35801-C323	DAY LED 45, Strålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 970mm	Vägg	LED 45W	4300K	3500-IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Silver	Skyltstrålkastare med LED teknik 45W. DAY LED 45W ger 3500lm som belyser skylthöjder 4-6 meter med färgåtergivning i 4300K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7769513	48-9005	DAY, Halogenstrålkastare	Vägg	QT-DE 300W, R7S	-	-	IP33	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Skyltstrålkastare med halogenteknik (Max 300W). Finns i modeller med olika armlängder (600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-QT belyser skylthöjder upp till 4 m. Armaturen finns att beställa i Black, vit eller silver. Överkopplingsbar.
7769514	48-9392	DAY, Halogenstrålkastare	Vägg	QT-DE 300W, R7S	-	-	IP33	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Skyltstrålkastare med halogenteknik (Max 300W). Finns i modeller med olika armlängder (600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-QT belyser skylthöjder upp till 4 m. Armaturen finns att beställa i Black, vit eller silver. Överkopplingsbar.
7769523	48-9011	DAY-M, Metallhalogenstrålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 970mm	Vägg	HIT-DE, 70W, RX7S	-	-	IP33	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Skyltstrålkastare med metallhalogenteknik (35W / 70W / 150W). Finns i modeller med olika armlängder (600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-M belyser skylthöjder upp till 8 m. Armaturen finns att beställa i Black, vit eller silver. Inkl säkerhetsståndare med cut-out funktion för att öka komponenternas livslängd. Överkopplingsbar.

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljustemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7769524	48-9010	DAY-M, Metallhalogenstrålkastare, Rak arm 600mm, Armaturlängd 970mm	Vägg	HIT-DE, 70W, RX7S	-	-	IP33	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Skyltstrålkastare med metallhalogenteknik (35W / 70W / 150W). Finns i modeller med olika armlängder (600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-M belyser skylthöjder upp till 8 m. Armatyren finns att beställa i Black, vit eller silver. Inkl säkerhetständare med cut-out funktion för att öka komponenternas livslängd. Överkopplingsbar.
7769525	48-9015	DAY-M, Metallhalogenstrålkastare, Rak arm 1000mm, Armaturlängd 1370mm	Vägg	HIT-DE, 70W, RX7S	-	-	IP33	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Skyltstrålkastare med metallhalogenteknik (35W / 70W / 150W). Finns i modeller med olika armlängder (600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-M belyser skylthöjder upp till 8 m. Armatyren finns att beställa i Black, vit eller silver. Inkl säkerhetständare med cut-out funktion för att öka komponenternas livslängd. Överkopplingsbar.
7769526	48-9014	DAY-M, Metallhalogenstrålkastare, Rak arm 1000mm, Armaturlängd 1370mm	Vägg	HIT-DE, 70W, RX7S	-	-	IP33	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Skyltstrålkastare med metallhalogenteknik (35W / 70W / 150W). Finns i modeller med olika armlängder (600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-M belyser skylthöjder upp till 8 m. Armatyren finns att beställa i Black, vit eller silver. Inkl säkerhetständare med cut-out funktion för att öka komponenternas livslängd. Överkopplingsbar.
7769527	48-9021	DAY-M, Metallhalogenstrålkastare, Svanarm, Armaturlängd 970mm	Vägg	HIT-DE, 70W, RX7S	-	-	IP33	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Skyltstrålkastare med metallhalogenteknik (35W / 70W / 150W). Finns i modeller med olika armlängder (600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-M belyser skylthöjder upp till 8 m. Armatyren finns att beställa i Black, vit eller silver. Inkl säkerhetständare med cut-out funktion för att öka komponenternas livslängd. Överkopplingsbar.
7769528	48-9020	DAY-M, Metallhalogenstrålkastare, Svanarm, Armaturlängd 970mm	Vägg	HIT-DE, 70W, RX7S	-	-	IP33	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Skyltstrålkastare med metallhalogenteknik (35W / 70W / 150W). Finns i modeller med olika armlängder (600mm/1000mm) och olika typer av arm (rak arm / svanhalsarm). DAY-M belyser skylthöjder upp till 8 m. Armatyren finns att beställa i Black, vit eller silver. Inkl säkerhetständare med cut-out funktion för att öka komponenternas livslängd. Överkopplingsbar.
7769538	48-9478	DAY, Tillbehör, FÖRSTÄRKNINGSPLOTTA, 200X200X2MM	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	Vit	FÖRSTÄRKNINGSPLOTTA TILL DAY 200X200X2MM VIT
7769539	48-9479	DAY, Tillbehör, FÖRSTÄRKNINGSPLOTTA, 200X200X2MM	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	Svart	FÖRSTÄRKNINGSPLOTTA TILL DAY 200X200X2MM Black
7769540	48-9109	DAY, Tillbehör, VÄGGFASTE	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	Vit	Väggfäste till DAY strålkastare. Finns i olika färger (Black/vit)
7769541	48-9110	DAY, Tillbehör, VÄGGFASTE	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	Svart	Väggfäste till DAY strålkastare. Finns i olika färger (Black/vit)
7769544	48-8777	DAY, Reservdel, VÄGGARM 600MM MED DOSA, Passar till DAY/DAY-LED	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	Vit	Väggarm med dosa till DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)
7769545	48-8770	DAY, Reservdel, VÄGGARM 1000MM MED DOSA PASSAR TILL DAY/DAY-LED	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	VIT	Väggarm med dosa till DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljustemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7769546	48-8999	DAY, Reservdel, VÄGGARM 600 MM FÖR DOSA	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	VIT	Väggarm till dosa för DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)
7769547	48-9001	DAY, Reservdel, VÄGGARM 1000 MM FÖR DOSA	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	VIT	Väggarm till dosa för DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)
7769548	48-8997	DAY, Reservdel, DOSA FÖR VÄGGARM	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	VIT	Dosa för skyltstrålkastare DAY. Finns i olika färger (Black/vit/silver)
7769549	48-8778	DAY, Reservdel, VÄGGARM 600MM M DOSA	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	Svart	Väggarm med dosa till DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)
7769550	48-8760	DAY, Reservdel, VÄGGARM 1000MM M DOSA	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	Svart	Väggarm med dosa till DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)
7769551	48-9000	DAY, Reservdel, VÄGGARM 600MM F DOSA	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	Svart	Väggarm till dosa för DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)
7769552	48-9002	DAY, Reservdel, VÄGGARM 1000MM F DOSA	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	Svart	Väggarm till dosa för DAY skyltstrålkastare. Finns i olika längder (600mm/1000mm) och färger (Black/vit/silver)
7769553	48-8998	DAY, Reservdel, DOSA FÖR VÄGGARM	Vägg	-	-	-	-	-	-	-	Svart	Dosa för skyltstrålkastare DAY. Finns i olika färger (Black/vit/silver)
7769554	48-7353	MX500, Strålkastare, HALOGEN QT-DE12 150-500W R7S VIT	Vägg/Stolpe	QT-DE12, 150-500W, R7S	-	-	IP55	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Ställbar strålkastare för användning inom- eller utomhus. Bestyckas med halogen (max 500W). MX500 finns som standard i färgerna Black, vit eller silver.
7769557	48-7357	MX1500, Strålkastare 750-1500W	Vägg/Stolpe	QT-DE12, 750-1500W, R7S	-	-	IP55	-	-	Härdat säkerhetsglas	Vit	Ställbar strålkastare för användning inom- eller utomhus. Bestyckas med halogen (max 1500W). MX1500 finns som standard i färgerna Black, vit eller silver.
7769564	48-7360	MX500, Strålkastare, + 0.5M SLADDST.	Vägg/Stolpe	QT-DE12, 150-500W, R7S	-	-	IP55	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Ställbar strålkastare för användning inom- eller utomhus. Bestyckas med halogen (max 500W). MX500 finns som standard i färgerna Black, vit eller silver.

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljusstemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7769584	48-9120	MX500, Strålkastare, + NÄRVAROSENSOR SVART	Vägg/Stolpe	QT-DE12, 150-500W, R7S	-	-	IP55	-	Närvarosensor	Härdat säkerhetsglas	Svart	Ställbar strålkastare för användning inom- eller utomhus. Bestyckas med halogen (max 500W). MX500 finns som standard i färgerna Black, vit eller silver.
7769590	48-9113	STOLPFASTE FÖR STOLPE DIA. 48-60MM	Stolpe	-	-	-	-	-	-	-	-	STOLPFASTE FÖR STOLPE DIA. 48-60MM
7769592	48-8242	MINISTALL FÖR HALOGEN/LED STRÅLKASTARE	Golv	-	-	-	-	-	-	-	-	MINISTALL FÖR HALOGEN/LED STRÅLKASTARE
7769600	48-9452	ACT, Strålkastare, 1X70W ASYMMETRISK	Vägg/Stolpe	HIT-DE, 70W, RX7S	-	-	IP66	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Asymmetrisk bredstrålad metallhalogen strålkastare (70W/150W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturena monteras antingen ovan eller under skytten med hjälp av väggarm (Tillbehör)
7769601	48-9429	ACT, Strålkastare, 1X70W ASYMMETRISK	Vägg/Stolpe	HIT-DE, 70W, RX7S	-	-	IP66	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Asymmetrisk bredstrålad metallhalogen strålkastare (70W/150W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturena monteras antingen ovan eller under skytten med hjälp av väggarm (Tillbehör)
7769604	48-9468	ACT, Strålkastare, 1X150W ASYMMETRISK	Vägg/Stolpe	HIT-DE, 150W, RX7S	-	-	IP66	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Asymmetrisk bredstrålad metallhalogen strålkastare (70W/150W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturena monteras antingen ovan eller under skytten med hjälp av väggarm (Tillbehör)
7769605	48-9430	ACT, Strålkastare, 1X150W ASYMMETRISK	Vägg/Stolpe	HIT-DE, 150W, RX7S	-	-	IP66	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Asymmetrisk bredstrålad metallhalogen strålkastare (70W/150W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturena monteras antingen ovan eller under skytten med hjälp av väggarm (Tillbehör)
7769606	48-9469	ACT, Strålkastare, 1X250W ASYMMETRISK	Vägg/Stolpe	HIT-DE, 250W, FC2	-	-	IP66	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Asymmetrisk bredstrålad metallhalogen strålkastare (70W/150W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturena monteras antingen ovan eller under skytten med hjälp av väggarm (Tillbehör)
7769607	48-9431	ACT, Strålkastare, 1X250W ASYMMETRISK	Vägg/Stolpe	HIT-DE, 250W, FC2	-	-	IP66	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Asymmetrisk bredstrålad metallhalogen strålkastare (70W/150W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturena monteras antingen ovan eller under skytten med hjälp av väggarm (Tillbehör)
7769683	48-9232	MIG, Strålkastare, 1X250W ASYMMETRISK	Vägg/Stolpe	HIT/HST, 250W, E40	-	-	IP66	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Asymmetrisk bredstrålad metallhalogen strålkastare (250W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet aluminium, med aluminiumreflektor. ACT är lämplig som skyltbelysning där armaturena monteras antingen ovan eller under skytten med hjälp av väggarm (Tillbehör)
7769685	48-9233	MIG, Strålkastare, 1X400W ASYMMETRISK	Vägg/Stolpe	HIT/HST, 250W, E40	-	-	IP66	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Asymmetrisk bredstrålad metallhalogen strålkastare (400W) med inbyggt driftdon. Stomme av pressgjutet aluminium, med aluminiumreflektor. MIG är lämplig som skyltbelysning där armaturena monteras antingen ovan eller under skytten med hjälp av väggarm (Tillbehör)

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljustemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7769690	48-9322	STOLPFASTE FÖR STOLPE DIA. 60-80MM	Stolpe	-	-	-	-	-	-	-	-	STOLPFASTE FÖR STOLPE DIA. 60-80MM
7769697	48-9473	ACT, Tillbehör, SIDOBLANDSKYDD	-	-	-	-	-	-	-	-	Svart	Sidobländskydd till ACT strålkastare, svart
7769699	48-9323	MIG, Tillbehör, SIDOBLANDSKYDD	-	-	-	-	-	-	-	-	Svart	SIDOBLANDSKYDD TILL MIG STRALKASTARE Black
7903720	48-9004	MX500/DAY, Reservdel, LAMPHÅLLARE FÖR HALOGEN 150-500W QT-DE12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lamphållare för halogen 150-500W QT-DE12 R7S, passar bl. a. MX 500 strålkastare. Säljer styckevis.
7903722	48-9111	MX1500 Reservdel, LAMPHÅLLARE FÖR HALOGEN 750-1500W QT-DE12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Lamphållare för halogen 750-1500W QT-DE12 R7S, passar bl. a. MX 1500 strålkastare. Säljes styckevis.
7908450	41-5737	PASSLIGHT, RESERVKUPA BORSILIKATGLAS	Vägg/Tak	-	-	-	-	-	-	Glaskupa	-	RESERVKUPA TILL PASSLIGHT TAK/VÄGG BORSILIKATGLAS
7908452	41-5738	PASSLIGHT, RESERVKUPA POLYKARBONAT	Vägg/Tak	-	-	-	-	-	-	Polykarbonat	-	RESERVKUPA TILL PASSLIGHT TAK/VÄGG POLYKARBONAT
7908590	48-8761	DAY, Reservdel, KLART GLAS TILL DAY HALOGEN STRALKASTARE	-	-	-	-	-	-	-	Härdat säkerhetsglas	-	KLART GLAS TILL DAY HALOGEN STRALKASTARE
7908591	48-9003	DAY, Reservdel, BLÄSTRAT GLAS	-	-	-	-	-	-	-	Härdat säkerhetsglas	-	BLÄSTRAT GLAS TILL DAY HALOGEN STRALKASTARE
7908592	48-7636	MX500, Reservdel, KLART GLAS TILL MX500 HALOGEN STRALKASTARE	-	-	-	-	-	-	-	Härdat säkerhetsglas	-	KLART GLAS TILL MX500 HALOGEN STRALKASTARE
7908593	48-9112	MX500, Reservdel, BLÄSTRAT GLAS	-	-	-	-	-	-	-	Härdat säkerhetsglas	-	BLÄSTRAT GLAS TILL MX500 HALOGEN STRALKASTARE

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljusstemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatur Färg	Produktbeskrivning
7908596	48-8245	MX1500, Reservdel, KLART GLAS TILL MX1500 HALOGEN STRÅLKASTARE	-	-	-	-	-	-	-	Härdat säkerhetsglas	-	KLART GLAS TILL MX1500 HALOGEN STRÅLKASTARE
7701542	41-9700	MERCIAN LED	Vägg	LED 28W	3000K	2082	IP65	IK10	On/Off	Polykarbonat	Svart	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701543	41-9701	MERCIAN LED, Skymningsrelä	Vägg	LED 28W	3000K	2082	IP65	IK10	Skymningsrelä	Polykarbonat	Svart	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701546	41-9702	MERCIAN LED, DALI	Vägg	LED 28W	3000K	2082	IP65	IK10	DALI	Polykarbonat	Svart	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701547	41-9703	MERCIAN LED, SMART (närvaro + skymningsrelä)	Vägg	LED 28W	3000K	2082	IP65	IK10	SMART (närvaro + skymningsrelä)	Polykarbonat	Svart	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701548	41-97004	MERCIAN LED	Vägg	LED 28W	4000K	2572	IP65	IK10	On/Off	Polykarbonat	Svart	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701549	41-97014	MERCIAN LED, Skymningsrelä	Vägg	LED 28W	4000K	2572	IP65	IK10	Skymningsrelä	Polykarbonat	Svart	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701550	41-97024	MERCIAN LED, DALI	Vägg	LED 28W	4000K	2572	IP65	IK10	DALI	Polykarbonat	Svart	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701551	41-97034	MERCIAN LED, SMART (närvaro + skymningsrelä)	Vägg	LED 28W	4000K	2572	IP65	IK10	SMART (närvaro + skymningsrelä)	Polykarbonat	Svart	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701552	41-9710	MERCIAN LED	Vägg	LED 28W	3000K	2082	IP65	IK10	On/Off	Polykarbonat	Silver	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701553	41-9711	MERCIAN LED, Skymningsrelä	Vägg	LED 28W	3000K	2082	IP65	IK10	Skymningsrelä	Polykarbonat	Silver	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljusstemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7701554	41-9712	MERCIAN LED, DALI	Vägg	LED 28W	3000K	2082	IP65	IK10	DALI	Polykarbonat	Silver	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701555	41-9713	MERCIAN LED , SMART (närvaro + skymningsrelä)	Vägg	LED 28W	3000K	2082	IP65	IK10	SMART (närvaro + skymningsrelä)	Polykarbonat	Silver	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701556	41-97104	MERCIAN LED	Vägg	LED 28W	4000K	2082	IP65	IK10	On/Off	Polykarbonat	Silver	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701557	41-97114	MERCIAN LED, Skymningsrelä	Vägg	LED 28W	4000K	2082	IP65	IK10	Skymningsrelä	Polykarbonat	Silver	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701558	41-97124	MERCIAN LED, DALI	Vägg	LED 28W	4000K	2082	IP65	IK10	DALI	Polykarbonat	Silver	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701559	41-97134	MERCIAN LED , SMART (närvaro + skymningsrelä)	Vägg	LED 28W	4000K	2082	IP65	IK10	SMART (närvaro + skymningsrelä)	Polykarbonat	Silver	Högeffektiv och robust väggarmatur med unik bi-symmetrisk ljusfördelning som eliminerar bländning rakt framifrån. Mercian är en högpresterande och vandalklassad (IK10) väggmonterad utomhusarmatur (IP65) med avancerad refraktorteknik. Kupan i slagfast prismatisk polykarbonat är även flamskyddad. Tekniken med bi-symmetrisk ljusfördelning gör det möjligt att öka placeringsavståndet mellan armaturerna vilket sänker totala energiförbrukningen och investeringskostnaden och därigenom minskar den totala miljöpåverkan
7701560	41-57004	Retrofit LED modul 16W till Passlight väggarmatur	Vägg	LED 16W	4000K	1750-	-	-	On/Off	-	-	Retrofit modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik
7701561	41-57014	Retrofit LED modul 24W till Passlight väggarmatur	Vägg	LED 24W	4000K	2300-	-	-	On/Off	-	-	Retrofit modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik
7701562	41-57024	Retrofit LED modul 38W till Passlight väggmodell	Vägg	LED 38W	4000K	3120-	-	-	On/Off	-	-	Retrofit modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik
7701563	41-58034	Retrofit LED modul 20W till Passlight takmodell	Tak	LED 20W	4000K	2420-	-	-	On/Off	-	-	Retrofit modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik
7701564	41-58044	Retrofit LED modul 32W till Passlight takmodell	Tak	LED 32W	4000K	3960-	-	-	On/Off	-	-	Retrofit modul för att konvertera befintlig äldre teknik i passlightarmaturer till LED teknik

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljusstemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7702384	41-16607	REALTA MICRO	Vägg	LED 6W	4000K	364	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Antracit	Liten och robust LED armatur för väggmontage utomhus. Kapslingsklass IP66, vandalklass IK10++. Livslängd 60000 timmar (L70/B10). Realta Micro LED bestyckas med 3W LED (4KK), 6W LED(4KK) eller 13W LED(3KK). Enkel montering med kabelingång bakifrån, försedd med EPDM- tätning. Bakplatta (RL15419) finns som tillbehör för installation med kabelingångar från sidorna. Polyesterlackerad stomme i pressgjutet aluminium, klart frontskydd av UV-stabiliserad polykarbonat samt med rostfria skruvar.
7702385	41-16607SIL	REALTA MICRO	Vägg	LED 6W	4000K	364	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Silver	Liten och robust LED armatur för väggmontage utomhus. Kapslingsklass IP66, vandalklass IK10++. Livslängd 60000 timmar (L70/B10). Realta Micro LED bestyckas med 3W LED (4KK), 6W LED(4KK) eller 13W LED(3KK). Enkel montering med kabelingång bakifrån, försedd med EPDM- tätning. Bakplatta (RL15419) finns som tillbehör för installation med kabelingångar från sidorna. Polyesterlackerad stomme i pressgjutet aluminium, klart frontskydd av UV-stabiliserad polykarbonat samt med rostfria skruvar.
7702390	41-1354313SIL	REALTA MICRO	Vägg	LED 13W	3000K	760	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Silver	Liten och robust LED armatur för väggmontage utomhus. Kapslingsklass IP66, vandalklass IK10++. Livslängd 60000 timmar (L70/B10). Realta Micro LED bestyckas med 3W LED (4KK), 6W LED(4KK) eller 13W LED(3KK). Enkel montering med kabelingång bakifrån, försedd med EPDM- tätning. Bakplatta (RL15419) finns som tillbehör för installation med kabelingångar från sidorna. Polyesterlackerad stomme i pressgjutet aluminium, klart frontskydd av UV-stabiliserad polykarbonat samt med rostfria skruvar.
7702391	41-5783BL	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 15W	3000K	1451	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Svart	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingsklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismetiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7702402	41-5784BL	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 24W	3000K	2000	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Svart	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingsklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismetiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7702403	41-5785BL	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 36W	3000K	2577	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Svart	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingsklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismetiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7702404	41-5786BL	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 15W	3000K	1313	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Svart	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingsklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismetiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7702405	41-5787BL	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 24W	3000K	1840	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Svart	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingsklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismetiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7702406	41-5788BL	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 36W	3000K	2365	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Svart	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingsklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismetiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7702407	41-135504	REALTA LED	Vägg	LED 18W	4000K	1430	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Antracit	Realta är en högpresterande och vandalklassad väggmonterad utomhusarmatur (IP66) med avancerad reflektorteknik. Kupa finns både i slagfast polykarbonat (IK10++) eller stryktåligt borsilikatglas (IK06). Tekniken gör det möjligt att öka armaturens verkningsgrad, sänka energiförbrukningen, minimera ljusföroreningar och därmed minska den totala miljöpåverkan. Monteringen är mycket enkel med kabelingångar från sidorna och bakifrån, försedd med EPDM-tätningar.
7702410	41-57834BL	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 16W	4000K	1935	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Svart	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingsklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismetiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljusstemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7702411	41-57844BL	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 24W	4000K	2500	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Svart	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7702412	41-57854BL	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 38W	4000K	3400	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Svart	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7702413	41-57864BL	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 16W	4000K	1750	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Svart	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7702416	41-13543SIL	REALTA MICRO	Vägg	LED 3W	4000K	213	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Silver	Liten och robust LED armatur för väggmontage utomhus. Kapslingsklass IP66, vandalklass IK10++. Livslängd 60000 timmar (L70/B10). Realta Micro LED bestyckas med 3W LED (4KK), 6W LED(4KK) eller 13W LED(3KK). Enkel montering med kabelgång bakifrån, försedd med EPDM-tätning. Bakplatta (RL15419) finns som tillbehör för installation med kabelgångar från sidorna. Polyesterlackerad stomme i pressgjutet aluminium, klart frontskydd av UV-stabiliserad polykarbonat samt med rostfria skruvar.
7702417	41-57874BL	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 24W	4000K	2300	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Svart	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7702418	41-57884BL	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 38W	4000K	3120	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Svart	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7702422	41-9503	MERCIAN, Reservkupa	Vägg	-	-	-	-	-	-	Polykarbonat	Svart	Reservkupa i Polykarbonat till Mercian väggarmatur, färg: svart
7702423	41-9715	Retrofit LED modul till MERCIAN	Vägg	LED 28W	3000K	2082	-	-	On/Off	-	-	Retrofit modul för att konvertera befintlig äldre teknik i Mercianarmaturer till LED teknik
7702424	41-97154	Retrofit LED modul till MERCIAN	Vägg	LED 28W	4000K	2572	-	-	On/Off	-	-	Retrofit modul för att konvertera befintlig äldre teknik i Mercianarmaturer till LED teknik
7702499	41-57834	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 16W	4000K	1935	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.
7702504	41-57844	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 24W	4000K	2500	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armatyren kan fås med prismatict borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetsskruvar.

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljustemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7702505	41-57854	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 38W	4000K	3400	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetskruvar.
7702506	41-57864	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 16W	4000K	1750	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetskruvar.
7702507	41-57874	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 24W	4000K	2300	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetskruvar.
7702508	41-57884	PASSLIGHT LED VÄGG	Vägg	LED 38W	4000K	3120	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för väggmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Kapslingklass IP65. Reflektorn i kombination med avskärmningen ger en bred, nedåtriktad ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. Som tillbehör finns skyddsgaller och säkerhetskruvar.
7702509	41-58804	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 20W	4000K	2610	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålade ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7702510	41-58814	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 32W	4000K	4200	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålade ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7702511	41-58824	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 20W	4000K	2420	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålade ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7702512	41-58834	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 32W	4000K	3960	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Grå	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålade ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7702513	41-5880BL	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 20W	3000K	2088	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Svart	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålade ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7702514	41-5881BL	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 32W	3000K	3150	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Svart	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålade ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7702515	41-5882BL	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 20W	3000K	1936	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Svart	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlar, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålade ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställnings nummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljusstemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7702516	41-5883BL	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 32W	3000K	2970	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Svart	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlår, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7702517	41-58804BL	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 20W	4000K	2610	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Svart	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlår, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7702518	41-58814BL	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 32W	4000K	4200	IP65	-	On/Off	Glaskupa	Svart	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlår, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7702519	41-58824BL	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 20W	4000K	2420	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Svart	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlår, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7702520	41-58834BL	PASSLIGHT LED TAK	Tak	LED 32W	4000K	3960	IP65	-	On/Off	Polykarbonat	Svart	Passlight för takmontage är en mycket robust armatur lämplig för industri, skolor, korridorer, portar, tunnlår, fabriksgårdar, lastkajer och gångstigar. Reflektorn ger en rundstrålande ljusfördelning. Armaturen kan fås med prismatiskt borsilikatglas eller polykarbonatkupa. Polykarbonatkupan är i det närmaste vandalsäker. För extrautsatta miljöer såsom skolor och gångtunnlar finns skyddsgaller och säkerhetskruvar som tillbehör.
7762432	35955-C321	DAY LED 20, Strålkastare, Svanarm, Armaturlängd 915mm	Vägg	LED 23W	4000K	2400	IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Skyltstrålkastare med LED teknik 23W. DAY LED 20 ger 2400lm och belyser skylthöjder 0-4 meter med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7762441	35955-C322	DAY LED 20, Strålkastare, Svanarm, Armaturlängd 915mm	Vägg	LED 23W	4000K	2401	IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Skyltstrålkastare med LED teknik 23W. DAY LED 20 ger 2400lm och belyser skylthöjder 0-4 meter med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7762446	35955-C323	DAY LED 20, Strålkastare, Svanarm, Armaturlängd 915mm	Vägg	LED 23W	4000K	2402	IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Silver	Skyltstrålkastare med LED teknik 23W. DAY LED 20 ger 2400lm och belyser skylthöjder 0-4 meter med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7762451	35803-C321	DAY LED 45, Strålkastare, Svanarm, Armaturlängd 970mm	Vägg	LED 45W	4300K	3500	IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Skyltstrålkastare med LED teknik 45W. DAY LED 45W ger 3500lm som belyser skylthöjder 4-6 meter med färgåtergivning i 4300K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7762457	35803-C322	DAY LED 45, Strålkastare, Svanarm, Armaturlängd 970mm	Vägg	LED 45W	4300K	3500	IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Skyltstrålkastare med LED teknik 45W. DAY LED 45W ger 3500lm som belyser skylthöjder 4-6 meter med färgåtergivning i 4300K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7762458	35803-C323	DAY LED 45, Strålkastare, Svanarm, Armaturlängd 970mm	Vägg	LED 45W	4300K	3500	IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Silver	Skyltstrålkastare med LED teknik 45W. DAY LED 45W ger 3500lm som belyser skylthöjder 4-6 meter med färgåtergivning i 4300K. Placera armaturerna med c/c 1,7-2 meter för optimalt resultat. DAY-LED är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd timmar (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställningsnummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljustemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7762459	36004-C33	SKYTOR 1/6/AS, Strålkastare, Asymmetrisk	Vägg/Stolpe	LED 52W	4000K	500	IP66	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Grafitgrå	Strålkastare LED 52W, 4000K, 5080lm, Klass 1, IP66, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med asymmetrisk ljusbild och med ventilationsmembran för att säkerställa kapslingsklass under nordiska förhållanden.
7762466	36010-C33	SKYTOR 1/8/AS, Strålkastare, Asymmetrisk	Vägg/Stolpe	LED 67W	4000K	6770	IP66	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Grafitgrå	Strålkastare LED 67W, 4000K, 6770lm, Klass 1, IP66, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med asymmetrisk ljusbild och med ventilationsmembran för att säkerställa kapslingsklass under nordiska förhållanden.
7762467	36104-C33	SKYTOR 2/12/AS, Strålkastare, Asymmetrisk	Vägg/Stolpe	LED 104W	4000K	10740	IP66	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Grafitgrå	Strålkastare LED 104W, 4000K, 10740lm, Klass 1, IP66, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med asymmetrisk ljusbild och med ventilationsmembran för att säkerställa kapslingsklass under nordiska förhållanden.
7762468	36110-C33	SKYTOR 2/16/AS, Strålkastare, Asymmetrisk	Vägg/Stolpe	LED 133W	4000K	14320	IP66	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Grafitgrå	Strålkastare LED 133W, 4000K, 14320lm, Klass 1, IP66, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med asymmetrisk ljusbild och med ventilationsmembran för att säkerställa kapslingsklass under nordiska förhållanden.
7763719	35811-C31	STRÅLK DAY LED COB 32W RAK SV	Vägg/Stolpe	LED 32W	4000K	4000	IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Skytstrålkastare med LED teknik 32W. DAY LED COB 32 ger 4000lm som belyser skytthöjder upp till 6 meter med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturena med c/c upp till 2 meter. Armaturen är överkopplingsbar. DAY LED COB 32 är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7763721	35811-C32	STRÅLK DAY LED COB 32W RAK VIT	Vägg/Stolpe	LED 32W	4000K	4000	IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vitart	Skytstrålkastare med LED teknik 32W. DAY LED COB 32 ger 4000lm som belyser skytthöjder upp till 6 meter med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturena med c/c upp till 2 meter. Armaturen är överkopplingsbar. DAY LED COB 32 är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7763723	35811-C33	STRÅLK DAY LED COB 32W RAK SIL	Vägg/Stolpe	LED 32W	4000K	4000	IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Silver	Skytstrålkastare med LED teknik 32W. DAY LED COB 32 ger 4000lm som belyser skytthöjder upp till 6 meter med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturena med c/c upp till 2 meter. Armaturen är överkopplingsbar. DAY LED COB 32 är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7763725	35813-C31	STRÅLK DAY LED COB 32W SVAN SV	Vägg/Stolpe	LED 32W	4000K	4000	IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Svart	Skytstrålkastare med LED teknik 32W. DAY LED COB 32 ger 4000lm som belyser skytthöjder upp till 6 meter med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturena med c/c upp till 2 meter. Armaturen är överkopplingsbar. DAY LED COB 32 är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7763727	35813-C32	STRÅLK DAY LED COB 32W SVAN VI	Vägg/Stolpe	LED 32W	4000K	4000	IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Vit	Skytstrålkastare med LED teknik 32W. DAY LED COB 32 ger 4000lm som belyser skytthöjder upp till 6 meter med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturena med c/c upp till 2 meter. Armaturen är överkopplingsbar. DAY LED COB 32 är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7763729	35813-C33	STRÅLK DAY LED COB 32W SVAN SI	Vägg/Stolpe	LED 32W	4000K	4000	IP30/33/65 (IP65 kopplings-dosa och LED modul)	-	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Silver	Skytstrålkastare med LED teknik 32W. DAY LED COB 32 ger 4000lm som belyser skytthöjder upp till 6 meter med färgåtergivning i 4000K. Placera armaturena med c/c upp till 2 meter. Armaturen är överkopplingsbar. DAY LED COB 32 är ett utmärkt miljöval för skyltbelysning då LED tekniken kombinerar lång livslängd (LED > 50 000 timmar), minimalt underhåll och låg energiförbrukning.
7763731	36500-C33	STRÅLK SKYTOR COB LED 25W GR	Vägg/Stolpe	LED 25W	4000K	3420	IP66	IK08	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Grafitgrå	Strålkastare med LED teknik 25W. SKYTOR COB LED 25W ger 3420lm, 4000K, Klass 1, IP66, IK08, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med symmetrisk ljusbild 120 gr och med ventilationsmembran för att säkerställa kapslingsklass under nordiska förhållanden.
7763733	36501-C33	STRÅLK SKYTOR COB LED 40W GR	Vägg/Stolpe	LED 40W	4000K	5210	IP66	IK08	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Grafitgrå	Strålkastare med LED teknik 40W. SKYTOR COB LED 40W ger 5210lm, 4000K, Klass 1, IP66, IK08, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med symmetrisk ljusbild 120 gr och med ventilationsmembran för att säkerställa kapslingsklass under nordiska förhållanden.

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställningsnummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljustemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7763809	36502-C33	STRÅLK SKYTOR COB LED 60W GR	Vägg/Stolpe	LED 60W	4000K	7715	IP66	IK08	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Grafitgrå	Strålkastare med LED teknik 60W. SKYTOR COB LED 60W ger 7715lm, 4000K, Klass 1, IP66, IK08, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med symmetrisk ljusbild 120 gr och med ventilationsmembran för att säkerställa kapslingsklass under nordiska förhållanden.
7763811	36503-C33	STRÅLK SKYTOR COB LED 80W GR	Vägg/Stolpe	LED 80W	4000K	10085	IP66	IK08	On/Off	Härdat säkerhetsglas	Grafitgrå	Strålkastare med LED teknik 80W. SKYTOR COB LED 80W ger 10085lm, 4000K, Klass 1, IP66, IK08, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med symmetrisk ljusbild 120 gr och med ventilationsmembran för att säkerställa kapslingsklass under nordiska förhållanden.
7763813	36600-C33	STRÅLK SKYTOR COB LED 115W GR	Vägg/Stolpe	LED 115W	4000K	16210	IP66	IK08	1-10V Dimmable	Härdat säkerhetsglas	Grafitgrå	Strålkastare med LED teknik 115W. SKYTOR COB LED 115W ger 16210lm, 4000K, Klass 1, IP66, IK08, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med symmetrisk ljusbild 120 gr och med ventilationsmembran för att säkerställa kapslingsklass under nordiska förhållanden.
7763815	36601-C33	STRÅLK SKYTOR COB LED 155W GR	Vägg/Stolpe	LED 155W	4000K	21070	IP66	IK08	DALI	Härdat säkerhetsglas	Grafitgrå	Strålkastare med LED teknik 155W. SKYTOR COB LED 155W ger 21070lm, 4000K, Klass 1, IP66, IK08, 50 000h (L70/B10). Ställbar LED strålkastare med symmetrisk ljusbild 120 gr och med ventilationsmembran för att säkerställa kapslingsklass under nordiska förhållanden.
7763817	65017-xx3	STOLPTOPP SKYTOR D60-76MM ENK	Vägg/Stolpe	-	-	-	-	-	-	-	Alu	TH-1, Stolptoppsfäste i aluminium för Skytor & Skytor COB armaturer. Fästet är avsett för montage av 1 st strålkastare
7763819	65018-xx3	STOLPTOPP SKYTOR D60-76MM DUB	Vägg/Stolpe	-	-	-	-	-	-	-	Alu	TH-2, Stolptoppsfäste i aluminium för Skytor & Skytor COB armaturer. Fästet är avsett för montage av 2 st strålkastare
7763821	65019-xx3	STOLPTOPP SKYTOR LOCK D=60MM	Vägg/Stolpe	-	-	-	-	-	-	-	Alu	TH-3, Täcklock i aluminium för stolpfästen till Skytor & Skytor COB armaturer.
7702878	AN17074LF	PLAF ARCADIAN LED21W 3KK	Vägg/Tak	LED 21W	3000K	2250	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Vit	Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är villackerad strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.
7702879	AN17074AF	PLAF ARCADIAN LED21W 3KK DALI	Vägg/Tak	LED 21W	3000K	2250	IP66	IK10++	DALI	Polykarbonat	Vit	Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är villackerad strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.
7702880	AN17075LF	PLAF ARCADIAN LED21W 4KK	Vägg/Tak	LED 21W	4000K	2250	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Vit	Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är villackerad strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.
7702881	AN17075AF	PLAF ARCADIAN LED21W 4KK DALI	Vägg/Tak	LED 21W	4000K	2250	IP66	IK10++	DALI	Polykarbonat	Vit	Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är villackerad strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.
7702882	AN17077LF	PLAF ARCADIAN LED31W 3KK	Vägg/Tak	LED 31W	3000K	3265	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Vit	Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10++. Stommen är villackerad strängpressad stålplåt och kupan är 5mm tjock opal polykarbonat.

Mad In Light E-Nummer Produkter

Rev: 2016-07B



E-nummer	Beställningsnummer	Modell	Montage	Ljuskälla	Ljustemp (K)	Lumen (lm)	IP klass	IK klass	Styrning	Kupa	Armatyr Färg	Produktbeskrivning
7702883	AN17077AF	PLAF ARCADIAN LED31W 3KK DALI	Vägg/Tak	LED 31W	3000K	3265	IP66	IK10++	DALI	Polykarbonat	Vit	Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10+-. Stommen är vitlackerad strängpressad stålplåt och kupa är 5mm tjock opal polykarbonat.
7702884	AN17078LF	PLAF ARCADIAN LED31W 4KK	Vägg/Tak	LED 31W	4000K	3265	IP66	IK10++	On/Off	Polykarbonat	Vit	Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10+-. Stommen är vitlackerad strängpressad stålplåt och kupa är 5mm tjock opal polykarbonat.
7702885	AN17078AF	PLAF ARCADIAN LED31W 4KK DALI	Vägg/Tak	LED 31W	4000K	3265	IP66	IK10++	DALI	Polykarbonat	Vit	Arcadian är en extremt robust och stryktålig LED plafond från Thorlux Lighting som monteras dikt tak eller vägg. Armaturen har kapslingsklass IP66 och vandalklassen är utmärkta IK 10+-. Stommen är vitlackerad strängpressad stålplåt och kupa är 5mm tjock opal polykarbonat.