

JESOLO

Vägg / Tak Armatur



- Sidenmatt Muranoglas
- Twist and lock, enkel montering
- Storlekar från Ø300-550mm
- Lämplig för LED Retrofit / Lågenergi
- Jesolo LED 20W / dimbar med TRIAC dimmer
- Klass I eller klass II armaturer

Beskrivning: Klass I/II, IP40. Tak- och väggarmatur med munblåst Muranoglas.

Glas: Opalvit med sidenmatt stuktur.

Användningsområde: Bostäder, trapphus, kontor, korridorer, väntrum och samlingssalar mm.

Mått: Ø300-550mm. Se tabell.

Material: Kupa i munblåst Muranoglas, stomme i självsläckande armerad termoplast (Jesolo C2) eller vitlackerad stålplåt (Jesolo Twist och Jesolo LED).

Bestyckning: Se tabell.

Montering: Glaset vrids och låses på plats (twist and lock).



JESOLO TWIST – LED/HALOGEN/LÅGENERGI

Klass I (plåstomme med driftsisolering)

Best. Nr	Diameter (mm)	Effekt (W)	Bestyckning	Övrigt
JET EHW42	250	60/11	E27 A60	DIMBAR ENLIGT LJUSKÄLLA
JET EHW43	300	100/15	E27 A60	DIMBAR ENLIGT LJUSKÄLLA
JET EHW44	375	2X60/20	E27 A60	DIMBAR ENLIGT LJUSKÄLLA
JET EHW45	420	2X60/20	E27 A60	DIMBAR ENLIGT LJUSKÄLLA
JET EHW47	470	2X75/20	E27 A60	DIMBAR ENLIGT LJUSKÄLLA
JET EHW48	470	3X60/20	E27 A60	DIMBAR ENLIGT LJUSKÄLLA
JET EHW49	550	3X60/20	E27 A60	DIMBAR ENLIGT LJUSKÄLLA

JESOLO TWIST PLUS - KOMPAKTLYSRÖR

Klass I (plåstomme med driftsisolering)

Best. Nr	Diameter (mm)	Effekt (W)	Bestyckning	Övrigt
JET PHW42	250	18	GX24Q-2 TC-TEL	TÄND/SLÄCK
JET PHW43	300	18	GX24Q-2 TC-TEL	TÄND/SLÄCK
JET PHW44	375	2X26	GX24Q-3 TC-TEL	TÄND/SLÄCK
JET PHW45	420	2X26	GX24Q-3 TC-TEL	TÄND/SLÄCK
JET PHW47	470	2X26	GX24Q-3 TC-TEL	TÄND/SLÄCK
JET PHW49	550	2X26	GX24Q-3 TC-TEL	TÄND/SLÄCK

JESOLO C2 – LED/HALOGEN/LÅGENERGI

Klass II (får anslutas till skyddsjordade uttag via s.k. europapropp)

Best. Nr	Diameter (mm)	Effekt (W)	Bestyckning	Övrigt
JE2 EWW42/6080	300	100/15	E27 A60	DIMBAR ENLIGT LJUSKÄLLA
JE2 EWW43/6188	375	2X60/20	E27 A60	DIMBAR ENLIGT LJUSKÄLLA
JE2 EWW44/6276	420	2X60/20	E27 A60	DIMBAR ENLIGT LJUSKÄLLA
JE2 EWW45/6360	470	2X75/20	E27 A60	DIMBAR ENLIGT LJUSKÄLLA
JE2 EWW46/6444	550	2X75/20	E27 A60	DIMBAR ENLIGT LJUSKÄLLA

JESOLO C2 – KOMPACTLYSRÖR

Klass II (får anslutas till skyddsjordade uttag via s.k. europapropp)

Best. Nr	Diameter (mm)	Effekt (W)	Bestyckning	Övrigt
JEE FWW42	300	2X18	GX24Q-2 TC-TEL	TÄND/SLÄCK
JEE FWW43	375	2X18	GX24Q-2 TC-TEL	TÄND/SLÄCK
JEE FWW44	420	2X18	GX24Q-2 TC-TEL	TÄND/SLÄCK
JEE FWW45	470	2X18	GX24Q-2 TC-TEL	TÄND/SLÄCK
JEE FWW46	550	2X18	GX24Q-2 TC-TEL	TÄND/SLÄCK

JESOLO LED – LEDSYSTEM

Klass I (plåstomme med driftsisolering)

Best. Nr	Diameter (mm)	Effekt (W)	Bestyckning	Övrigt
JET LHW43	300	20	SYSTEM	DIMBAR MED TRIAC DIMMER
JET LHW44	375	20	SYSTEM	DIMBAR MED TRIAC DIMMER

Dekorning "KARMA" till JESOLO

Best. Nr	Färg	Diameter (mm)	Armatör
19-ANE 000 021	guld	300	Jesolo C2
19-ANE 100 100	guld	300	Jesolo Twist / LED
19-ANE 000 031	guld	375	Jesolo C2 / Twist / LED
19-ANE 000 041	guld	420	Jesolo C2 / Twist
19-ANE 000 051	guld	470	Jesolo C2 / Twist
19-ANE 000 061	guld	550	Jesolo C2 / Twist

Best. Nr	Färg	Diameter (mm)	Armatör
19-ANE 0H0 021	krom	300	Jesolo C2
19-ANE 1H0 100	krom	300	Jesolo Twist / LED
19-ANE 0H0 031	krom	375	Jesolo C2 / Twist / LED
19-ANE 0H0 041	krom	420	Jesolo C2 / Twist
19-ANE 0H0 051	krom	470	Jesolo C2 / Twist
19-ANE 0H0 061	krom	550	Jesolo C2 / Twist

Best. Nr	Färg	Diameter (mm)	Armatör
19-ANE 0W0 021	vit	300	Jesolo C2
19-ANE 1W0 100	vit	300	Jesolo Twist / LED
19-ANE 0W0 031	vit	375	Jesolo C2 / Twist / LED
19-ANE 0W0 041	vit	420	Jesolo C2 / Twist
19-ANE 0W0 051	vit	470	Jesolo C2 / Twist
19-ANE 0W0 061	vit	550	Jesolo C2 / Twist

Best. Nr	Färg	Diameter (mm)	Armatör
19-ANE 0D0 021	silvergrå	300	Jesolo C2
19-ANE 1D0 100	silvergrå	300	Jesolo Twist / LED
19-ANE 0D0 031	silvergrå	375	Jesolo C2 / Twist / LED
19-ANE 0D0 041	silvergrå	420	Jesolo C2 / Twist
19-ANE 0D0 051	silvergrå	470	Jesolo C2 / Twist
19-ANE 0D0 061	silvergrå	550	Jesolo C2 / Twist



M.I.L

Mad In Light AB
Pastoratsvägen 4
239 41 Falsterbo

Växel: 040-26 05 05
www.madinlight.com