

Zeus

Robust infälld markspotlight

Utbytbar LED-modul

Överkörningsbar

Klass I, IP67

Lämplig för offentliga miljöer



Beskrivning: Klass I, IP67. Infälld markspotlight för offentlig miljö. Överkörningsbar, max. 2500 kg / 20 km/h.

Bestyckning: LED 17 / 32W.

Färgåtergivning: CRI 80.

Ljusdistribution: 13°, 20°, 38° (fast eller tiltbar), alternativt bredstrålande asymmetrisk.

Material: Täckring och stomme i rostfritt stål. Infällnadsrör och kopplingsbox i polyeten. Härdat säkerhetsglas 10 mm.

Montage: Armaturdjup 310 mm plus 400 mm dränering under armaturen.

Tillbehör: Kvadratisk täckring och mattblästrat glas.

Styrning: DALI på förfrågan.

Anslutning: 220/250V 50/60Hz.

Användningsområden: Offentliga miljöer såsom upplysning av fasader, skyltar, entréer, parker och konstverk.


Tillverkare: Civic Lighting.

Zeus

Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemp. (°K)	Spridningsvinkel	Typ
JEZ.5570.1.5.7	32	4420	4000	38°	Fast ljuskälla
JEZ.5570.2.5.7	32	4420	4000	20°	Fast ljuskälla
JEZ.5570.3.5.7	32	4420	4000	13°	Fast ljuskälla
JEZ.5570.1.5.8	32	4220	3000	38°	Fast ljuskälla
JEZ.5570.2.5.8	32	4220	3000	20°	Fast ljuskälla
JEZ.5570.3.5.8	32	4220	3000	13°	Fast ljuskälla
JEZ.5571.1.5.7	17	2700	4000	38°	15° tiltbar
JEZ.5571.2.5.7	17	2700	4000	20°	15° tiltbar
JEZ.5571.3.5.7	17	2700	4000	13°	15° tiltbar
JEZ.5571.1.5.8	17	2550	3000	38°	15° tiltbar
JEZ.5571.2.5.8	17	2550	3000	20°	15° tiltbar
JEZ.5571.3.5.8	17	2550	3000	13°	15° tiltbar
JEZ.5572.0.5.7	32	4420	4000		Asymmetrisk
JEZ.5572.0.5.8	32	4220	3000		Asymmetrisk

Tillbehör

Best. nr	Beskrivning
JEZ.FR2	Kvadratisk täckring i rostfritt stål
JEZ-FG	Matterat glas



M.I.L
Mad In Light