

# Passlight LED - Hög temperatur

Lämplig för omgivningstemp. -25°C till +50/55°C

Dammtät, korrosionsbeständig och spolsäker, IP65

Utvecklad för lång livslängd i krävande miljöer

Monteras dikt tak/vägg

Kupa i borosilikatglas



**Beskrivning:** Klass I, IP65, (IK10++ m. skyddsgaller). Robust LED-armatur för användning i krävande inom- och utomhusmiljöer. Klarar omgivningstemperaturer upp till +50°C för tak och 55°C för vägg samt ner till -25°C.

**Bestyckning:** LED 25/26W, 4000K.

**Färgåtergivning:** CRI 70.

**Ljusdistribution:** Bredstrålande.

**Ljusnedgång:** 100 000h L70/B10.

**Färgtolerans:** MacAdam 3 SDCM.

**Vikt:** 6,6kg.

**Material:** Polyesterlackerad stomme i gjutet LM6M aluminium med extra beständighet mot korrosion. Rostfria skruvar infettade med silikonmjörmedel. Värmebeständig kupa i borosilikatglas.

**Standardfärg:** Grå/Svart.

**Montage:** Monteras dikt tak/vägg. Kabel ingångar M20 från sidorna och bakifrån. Överkopplingsbar 3-polig säkringsplint (3A), max 2x2.5mm<sup>2</sup>, 4 st fästpunkter utanför packningen.

**Tillbehör:** Nylonöverdraget skyddsgaller för skydd mot vandalism, säkerhetsskruvar, reservkupor och LED-retrofitmoduler för uppgradering av konventionell teknik.

**Anslutning:** 220/250V 50/60Hz.

**Användningsområden:** Industriella miljöer, processindustri, guterier, livsmedelstillverkning och kraftverk.

**Driftdon:** Tänd/släck.

**Tillverkare:** Thorlux Lighting.

## Passlight LED - Hög temperatur

Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Temp. (Ta °C)	Stomme	Färg
41-18594	26W LED	3200	55	Vägg	Grå
41-18594BL	26W LED	3200	55	Vägg	Svart
41-18593	25W LED	3075	50	Tak	Grå
41-18593BL	25W LED	3075	50	Tak	Svart

### Tillbehör

Best. nr	Beskrivning
41-5736	Skyddsgaller vägg, IK10++, vit
41-5736BL	Skyddsgaller vägg, IK10++, svart
41-5071	Skyddsgaller tak, IK10++, vit
41-5071BL	Skyddsgaller tak, IK10++, svart
41-5737	Borosilikatkupa
41-5990	Säkerhetsskruvar, 4st
41-KEY6759	Nyckel till säkerhetsskruv

