

DAY LED COB 32

LED 32W, >4000lm

Lyser upp skyltar med max höjd 6m

Monteras med c/c upptill 2m

Överkopplingsbar

Livslängd 50 000 timmar



Beskrivning: Klass I, IP30/33/65 (IP65 kopplingsbox och LED modul). Ställbar LED skyltstrålkastare för användning inom- eller utomhus, inklusive väggarm, kopplingsbox och LED modul.

Bestyckning: LED 32W.

Färgtemperatur: 4000K.

Ljusedistribution: Bredstrålande, rundsymmetrisk.

Livslängd: 50 000 timmar L70/B10.

Armaturlängd: 970mm (armlängd 600mm).

Vikt: 3,45kg.

Färg: Svart eller vit, silver på förfrågan.

Material: Armaturlåda, LED kylflänsar och kopplingsbox i gjutet aluminium. Armaturlåda i lackerat stål.

Montage: Armaturlåda för montage på vägg. Kabelgångar från sidorna. Överkopplingsbar 5-polig kopplingsplint. Fästpunkter B=c/c 150mm, H=c/c 105mm.

Anslutning: 220/250V 50/60Hz.

Övrigt: Armaturlängd 810mm (armlängd 440mm) eller 1170mm (armlängd 800mm) som beställningsvara.

DAY LED COB 32

Best. nr	Ljuskälla	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemp (K)	Armaturfärg	Armtyp
35811-C31	LED	32	4600	4000	Svart	Rak
35811-C32	LED	32	4600	4000	Vit	Rak
35811-C33	LED	32	4600	4000	Silver	Rak
35813-C31	LED	32	4600	4000	Svart	Svan
35813-C32	LED	32	4600	4000	Vit	Svan
35813-C33	LED	32	4600	4000	Silver	Svan

