

MINU-R DIFFUSER

Realizzati in lega di alluminio estruso curvato verniciato a polveri con schermo di protezione in policarbonato. Tono bianco, 4000K o 3000K. Potenze da 60W/560mm a 198W/1120mm. Accessori per la sospensione da ordinare separatamente. Alimentatore on-off o DALI incluso.

Structure in powder coated curved extrusion of aluminium alloy with opal diffuser. 4000K or 3000K white tone. Powers from 60W/560mm up to 198W/1120mm. Suspension kit to be ordered separately. On-Off or Dali Driver included



MINU-R PERIMETER

Realizzati in lega di alluminio estruso curvato verniciato a polveri con schermo di protezione in policarbonato. Tono bianco, 4000K o 3000K. Potenze da 30W/560mm a 110W/1480mm. Accessori per la sospensione da ordinare separatamente. Alimentatore on-off o DALI incluso nel rosone.

Structure in powder coated curved extrusion of aluminium alloy with opal diffuser. 4000K or 3000K white tone. Powers from 30W/560mm up to 110W/1480mm. Suspension kit to be ordered separately. On-Off or Dali Driver included in the ceiling cup.

CE	IP40
LED	RG1
CRI 80/90	Driver incl.
L80 B10	Mac Adam 3
	50000H



MINU - R

DIFFUSER

Z.
COLOR

bianco raggrinzante/rough white -32

nero raggrinzante/rough black -33

custom -99

D.
OPAL
1




MICRO
PRISMATIC
9

X.
CRI80
5

CRI90
6

Y.
4000K
7

3000K
8



CODICE / CODE

D.MM

W

LM

CODICE / CODE	D.MM	W	LM
MNU.5625. D X Y. Z	560	60W/230V LED	8500/8300
MNU.5626. D X Y. Z	840	124W/230V LED	17000/16600
MNU.5627. D X Y. Z	1120	198W/230V LED	27300/27000

ACCESSORI / ACCESSORIES



MNU.SD1

Kit di sospensione L.2000mm.
Suspension kit L.2000mm.






CE	IP40
LED	RG1
CRI 80/90	Mac Adam 3
L80 B10	50000H

- 32- bianco raggrinzante/rough white
- 33- nero raggrinzante/rough black
- 99- custom

Z.
COLOR

MINU - R

PERIMETER



CODICE / CODE

D.MM

W

LM

MNU.5635. 1 X Y. Z	560	30W/230V LED	3010/2630
MNU.5636. 1 X Y. Z	840	50W/230V LED	4520/3950
MNU.5637. 1 X Y. Z	1120	70W/230V LED	6020/5270
MNU.5638. 1 X Y. Z	1480	110W/230V LED	9460/9100

- OPAL 1
- X. CRI80 5
- CRI90 6
- Y. 4000K 7
- 3000K 8

ACCESSORI / ACCESSORIES



MNU.SP1
Kit di sospensione L.2000mm e driver 50W.
Suspension kit L.2000mm and driver 50W.



MNU.SP3
Kit di sospensione L.2000mm e driver 110W.
Suspension kit L.2000mm and driver 110W.