

Stilren och robust stolparmatur

Ljusdistribution för mångsidiga behov

Intelligent styrning med SmartScan

Fyra olika utförande

Lång livslängd 100 000h L96/B10



Modeller: **A1** - Klar kupa, **A2** - Frostad kupa, **A3** - Frostad innerkupa, **A4** - Indirekt ljus

Beskrivning: Klass I, IP66. Slagtålig och robust LED-stolparmatur, vandalklassad IK10 för offentlig miljö.

Bestyckning: 4-25W, 800-4200lm.

Färgtemperatur: 3000K / 4000K.

Färgåtergivning: CRI >70.

Ljusnedgång: 100 000h L96/B10.

Färgtolerans: MacAdam 3 SDCM.

Vikt: 6kg.

Standardfärg: Antracitgrå RAL7016 eller Silver, RAL9006. Övriga RAL på förfrågan.

Material: Polyesterlackerad stomme i gjutet aluminium. UV-stabiliserad kupa i polykarbonat.


Montage: För stolpmontage Ø60mm. Ø76mm på förfrågan.

Driftdon: Lämplig för omgivningstemp. -25°C till +40°C.

Anslutning: 220/250V 50/60Hz, förmonterad kabel på förfrågan.

Styrning: Tänd/Släck, DALI, SmartScan External eller Zhaga book 18 för Smart City.

Tillverkare: Lightronics.



Prunus Artikelkonfigurator

Modell	Effekt	Optik	Färgtemp (K)	Styrning	Lackering
A1-A3	4-25W	PR01 (Rundsymmetrisk) PA01 (väg) PA03 (bred väg) PA04 (Gång & cykel) PA05 (smal väg)	3K 4K	LF (tänd/släck) AF (DALI) SS (SmartScan) YY (Zhaga book 18)	RAL7016 (antracitgrå) RAL9006 (Silver)
A4	13W	A4 (indirektsymmetrisk)	3K 4K	LF (tänd/släck) AF (DALI) SS (SmartScan) YY (Zhaga book 18)	RAL7016 (antracitgrå) RAL9006 (Silver)

T. ex. A2PA043KAFRAL9006

Prunus, A2, 4-25W, Gång & cykel, 3000K, DALI, Silver