

Nödljusdrift för olika konfigurationer

Vandalklassad IK11, IP66

Gedigen stomme i gjutet aluminium

Livslängd 63 000 h L80/B10

Kompakt utförande



**Beskrivning:** Klass I, IP66/IK11 Väggh monterad LED armatur, slagtålig och kompakt för utom- eller inomhusbruk. Nödljusdrift med inbyggt batteri (NiMH), 3h. DALI / Optisk felindikering för självttestfunktion eller SmartScan trådlöst test & felrapportering.

**Bestyckning:** LED 6W, 4000K eller 3000K. Ange -3K efter beställningsnr. för 3000K. Ex. DRL16607L-3K.

**Färgåtergivning:** CRI 80.

**Ljusedistribution:** Bredstrålande nedåtriktad.

**Livslängd:** 63 000h L80/B10.

**Färgtolerans:** MacAdam 3 SDCM.

**Vikt:** 1,3kg; batteri +0,2kg.

**Färg:** Antracit (standard), silver, vit eller brons. Ange -SIL för Silver, -VIT för vit eller -BRO för brons efter beställningsnr. Ex. DRL16607L-SIL.

**Material:** Polyesterlackerad stomme i gjutet aluminium. UV-stabiliserad kupa i klart polykarbonat. Rostfria skruvar.

**Montage:** Monteras dikt vägg, EPDM-tätad kabelingång bakifrån. 3st dolda fästpunkter utanför packningen. För utanpåliggande kabelinföring från sidan används tillbehör 41-15419.

**Anslutning:** 220/250V 50/60Hz. DC på förfrågan.

**Tillbehör:** Väggfäste/bakplatta för utanpåliggande kabelinföring från sidan (ej överkopplingsbar).

**Tillverkare:** Thorlux Lighting.



6W LED



\* SmartScan versions only

## Realta Micro Nödljus

Best. nr	Effekt (W)	Lumen (lm)	Färgtemp. (°K)	Färg	Matning	Funktion
DRL16607L	6W LED	485/190	4000	Antracit	Batteri	DALI/Självttest
WRL16607L	6W LED	485/190	4000	Antracit	Batteri	SmartScan

## Tillbehör

Best. nr	Beskrivning	Färg
41-15419	Väggfäste/bakplatta för kabelinföring från sidan	Antracit



Väggefäste/bakplatta

